

Mantenitori di temperatura refrigerati Rollycold

Rollycold refrigerated holding cabinets • Kühlhalteschrank Rollycold • Armoires réfrigérées de maintien en température Rollycold • Mantenedores de temperatura refrigerados Rollycold




Caratteristiche tecniche

Technical features • Technische Merkmale • Caractéristiques techniques • Características técnicas


- ▶ **Mantenitori di temperatura refrigerati per la conservazione di cibi e bevande alla temperatura desiderata**
 - ▶ **Realizzazione in acciaio inox AISI 304 18/10**
 - ▶ **Refrigerazione mediante evaporatore ventilato**
 - ▶ **Evaporatore verniciato anticorrosione**
 - ▶ **Sbrinamento a fermata**
 - ▶ **Scarico della condensa sul fondo**
 - ▶ **Unità motore incorporata**
 - ▶ **Gestione temperatura e sbrinamento mediante termostato digitale programmabile**
 - ▶ **Disponibili due versioni di altezze differenti**
 - ▶ **Modelli su ruote di cui due dotate di freno**
 - ▶ **Passo guide: 55 mm**
 - ▶ **Porta con guarnizione magnetica dotata di maniglia di chiusura e serratura**
 - ▶ **Illuminazione LED sul cielo (solo con porta in vetro)**
 - ▶ **Ottima coibentazione**
- ▶ *Refrigerated holding cabinets for keeping food and beverages at the desired temperature*
 - ▶ *Construction in stainless steel AISI 304 18/10*
 - ▶ *Refrigeration by means of ventilated fan*
 - ▶ *Evaporator with anti-corrosion coating*
 - ▶ *Defrosting by stopping the unit*
 - ▶ *Condensed water drain on bottom*
 - ▶ *Condensing unit included*
 - ▶ *Digital control system for temperature adjustment and defrosting*
 - ▶ *Available in two different heights*
 - ▶ *Models with wheels (two w/brake)*
 - ▶ *Rails distance: 55 mm*
 - ▶ *Door with magnetic seal equipped with closing handle and lock*
 - ▶ *LED lighting on the ceiling (only with glass door)*
 - ▶ *Excellent insulation*
- ▶ *Mantenedores refrigerados de temperatura para almacenar alimentos y bebidas a la temperatura deseada*
 - ▶ *Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10*
 - ▶ *Refrigeración mediante ventilador*
 - ▶ *Evaporador con recubrimiento anticorrosivo*
 - ▶ *Deshielo por parada del compresor*
 - ▶ *Drenaje de agua condensada en el fondo*
 - ▶ *Grupo refrigerante integrado*
 - ▶ *Regulación de la temperatura a través de control digital y programación de la descongelación*
 - ▶ *Disponibles dos versiones de diferentes alturas*
 - ▶ *Modelos con ruedas, dos de ellos con frenos*
 - ▶ *Distancia entre guías: 55 mm*
 - ▶ *Puerta con junta magnética equipada con asa de cierre y cerradura*
 - ▶ *Iluminación LED en el techo (solo con puerta de vidrio)*
 - ▶ *Excelente aislamiento*
- ▶ *Kühlhalteschränke zum Erhalten der Lebensmittel und Getränke bei optimaler Temperatur*
 - ▶ *Ausführung in Edelstahl AISI 304 (18/10)*
 - ▶ *Kühlung mit belüftetem Verdampfer*
 - ▶ *Antikorrosions-Beschichtete Verdampfer*
 - ▶ *Abtauen bei Stillstand des Kompressors*
 - ▶ *Abfluss des Kondenswassers im Boden*
 - ▶ *Steckerfertig*
 - ▶ *Temperaturregelung und Abtauen mit einem programmierbaren digitalen Thermostat*
 - ▶ *Verfügbar in zwei verschiedenen Höhen*
 - ▶ *Modelle auf Rädern, von denen zwei mit Bremse*
 - ▶ *Führungsschienenabstand: 55 mm*
 - ▶ *Tür mit Magnetchichtung mit Schließgriff und Schloss*
 - ▶ *LED-Beleuchtung an der Decke (nur mit Glastür)*
 - ▶ *Hervorragende Isolierung*

Rollycold Express



Codice <i>Code, Kode, Code, Código</i>	8110120	8110121
Dimensioni esterne [mm] LxPxH <i>External dimensions, Aussenmasse, Dimensions externes, Dimensiones externas</i>	522x833x1295	522x833x1295
Tipo di porta <i>Door type, Tür-Typ, Typologie de porte, Tipo de puerta</i>	battente / inox <i>hinged / stainless steel</i> Flügeltür / Edelstahl battante / inox batiante / acero inox	battente / vetro <i>hinged / glass</i> Flügeltür / Glas battante / vitrée batiante / vidrio
Numero porte <i>Number of doors, Anzahl der Türen, Nombre de portes, Número de puertas</i>	1	1
N. teglie GN 1/1 H=20 <i>Number of GN 1/1 containers H=20mm, Anzahl der Bleche GN 1/1 H=20, N. de plateaux GN 1/1 H=20mm, Número de bandejas GN 1/1 H=20</i>	12	12
Illuminazione LED sul cielo <i>LED lighting on the ceiling, LED-Beleuchtung an der Decke, Éclairage LED sous le plafonnier, Iluminación LED en el techo</i>	-	•
Passo guide [mm] <i>Rails distance, Führungsschienenabstand, Espacement entre les glissières, Distancia entre guías</i>	55	55
Temperatura [°C] <i>Temperature, Temperatur, Température, Temperatura</i>	+2 / +10	+2 / +10
Gas refrigerante <i>Refrigerant gas, Kältemittel, Gaz réfrigérant, Gas refrigerante</i>	R290	R290
Potenza frigorifera a -10°C [W] <i>Cooling power at -10°C, Kälteleistung bei -10°C, Puissance frigorifique à -10°C, Potencia frigorífica a -10°C</i>	380	380
Potenza totale [Kw] <i>Total power, Leistungsaufnahme, Puissance totale, Potencia total</i>	0,15	0,15
Tensione alimentazione (50Hz) <i>Supply voltage, Versorgungsspannung, Tension d'alimentation, Tensión alimentación</i>	230V 1F+N	230V 1F+N
Peso [Kg] <i>Weight, Gewicht, Poids, Peso</i>	95	110

Rollycold Cargo



Codice <i>Code, Kode, Code, Código</i>	8110122	8110123
Dimensioni esterne [mm] LxPxH <i>External dimensions, Aussenmasse, Dimensions externes, Dimensiones externas</i>	522x833x1675	522x833x1675
Tipo di porta <i>Door type, Tür-Typ, Typologie de porte, Tipo de puerta</i>	battente / inox <i>hinged / stainless steel</i> Flügeltür / Edelstahl battente / inox <i>batiante / acero inox</i>	battente / vetro <i>hinged / glass</i> Flügeltür / Glas battente / vitrée <i>batiante / vidrio</i>
Numero porte <i>Number of doors, Anzahl der Türen, Nombre de portes, Número de puertas</i>	1	1
N. teglie GN 1/1 H=20 <i>Number of GN 1/1 containers H=20mm, Anzahl der Bleche GN 1/1 H=20, N. de plateaux GN 1/1 H=20mm, Número de bandejas GN 1/1 H=20</i>	19	19
Illuminazione LED sul cielo <i>LED lighting on the ceiling, LED-Beleuchtung an der Decke, Éclairage LED sous le plafonnier, Iluminación LED en el techo</i>	-	•
Passo guide [mm] <i>Rails distance, Führungsschienenabstand, Espacement entre les glissières, Distancia entre guías</i>	55	55
Temperatura [°C] <i>Temperature, Temperatur, Température, Temperatura</i>	+2 / +10	+2 / +10
Gas refrigerante <i>Refrigerant gas, Kältemittel, Gaz réfrigérant, Gas refrigerante</i>	R290	R290
Potenza frigorifera a -10°C [W] <i>Cooling power at -10°C, Kälteleistung bei -10°C, Puissance frigorifique à -10°C, Potencia frigorífica a -10°C</i>	750	750
Potenza totale [Kw] <i>Total power, Leistungsaufnahme, Puissance totale, Potencia total</i>	0,35	0,35
Tensione alimentazione (50Hz) <i>Supply voltage, Versorgungsspannung, Tension d'alimentation, Tensión alimentación</i>	230V 1F+N	230V 1F+N
Peso [Kg] <i>Weight, Gewicht, Poids, Peso</i>	130	145

Accessori

Accessories • Zubehör • Accessoires • Accesorios

Ripiano porta bottiglie verticali e fermabottiglie in plexiglass

Shelf for bottles (vertical positioning) and plexiglass bottle holder • Flaschenregal (vertikal positionierung) mit Flaschenverschlüssen aus Plexiglas • Étagère pour bouteilles (positionnement vertical) et porte-bouteilles en plexiglas • Estante para botellas (posicionamiento vertical) y porta botellas de plexiglás



Cod. **8110124**

Cod. **8110125**

Numero bottiglie Number of bottles, Anzahl der Flaschen, Nombre de bouteilles, Cantidad de botellas	Dimensioni Dimensions, Aussenmasse, Dimensions, Dimensiones LxPxH mm
1	15 - Ø 80 323x520x10
2	15 - Ø 80 323x530

Ripiano porta bottiglie verticali e orizzontali

Shelf for bottles (vertical and horizontal positioning) • Flaschenregal (vertikal und horizontal Positionierung) • Étagère pour bouteilles (positionnement vertical et horizontal) • Estante para botellas (posicionamiento vertical y horizontal)



Cod. **8110126**

Numero bottiglie Number of bottles, Anzahl der Flaschen, Nombre de bouteilles, Cantidad de botellas	Dimensioni Dimensions, Aussenmasse, Dimensions, Dimensiones LxPxH mm
6 bottiglie orizzontali* + 8 bottiglie verticali Ø 80 6 horizontal bottles* + 8 vertical bottles Ø 80 6 horizontale Flaschen* + 8 vertikale Flaschen Ø 80 6 bouteilles horizontales* + 8 bouteilles verticales Ø 80 6 botellas horizontales* + 8 botellas verticales Ø 80	323x520x10

* Bottiglie orizzontali su tre livelli

* Horizontal bottles on 3 levels, * Horizontale Flaschen auf 3 Ebenen, * Bouteilles horizontales sur 3 niveaux,

* Botellas horizontales en 3 niveles

Teglia GN 1/1

Container GN 1/1 • Bleche GN 1/1 • Plateaux GN 1/1 • Bandeja GN 1/1



Cod. **8110127**

Capacità Capacity, Kapazität, Capacité, Capacidad	Dimensioni Dimensions, Aussenmasse, Dimensions, Dimensiones LxPxH mm
15 Kg	325x530x20

Griglia inox

Stainless steel grid • Edeltstahlgitter • Grill en acier inoxydable • Parrilla de acero inoxidable



Cod. **8110128**

Capacità Capacity, Kapazität, Capacité, Capacidad	Dimensioni Dimensions, Aussenmasse, Dimensions, Dimensiones LxPxH mm
15 Kg	325x530x5

Supporto appendi ganci

Hook hangers support • Aufhängemöglichkeit für Fleischhaken • Crochets de support • Soporte para ganchos



Cod. **8110129**

Capacità Capacity, Kapazität, Capacité, Capacidad	Dimensioni Dimensions, Aussenmasse, Dimensions, Dimensiones LxPxH mm
15 Kg	325x280x35

Accessori

Accessories • Zubehör • Accessoires • Accesorios

Cassetto senza guide *

Drawer without rails • Schublade ohne Schienen • Tiroirs sans glissières • Cajones sin guías



Cod. **8110130**

Capacità Capacity, Kapazität, Capacité, Capacidad	Dimensioni Dimensions, Aussenmasse, Dimensions, Dimensiones LxPxH mm
15 Kg	300x520x100

Cassetto con guide telescopiche *

Drawer with telescopic rails • Schublade mit Teleskopschienen • Tiroirs avec glissières télescopiques • Cajones con guías telescópicas



Cod. **8110131**

Capacità Capacity, Kapazität, Capacité, Capacidad	Dimensioni Dimensions, Aussenmasse, Dimensions, Dimensiones LxPxH mm
15 Kg	260x470x100

Cassetto adatto al contenimento di vaschette Gastronorm.


Possibili configurazioni:

Drawer suitable for Gastronorm containers. Possible configurations:

Schublade zur Aufnahme von Gastronorm-Behältern. Möglichen Konfigurationen:

Tiroir adapté aux bacs Gastronorm. Configurations possibles:

Cajón adecuado para contener bandejas Gastronorm. Posibles configuraciones:



Optional per cassetto con guide

Optional for drawer with telescopic guides, Optional für Schublade mit Teleskopschienen, En option pour tiroir avec guides télescopiques, Opcional para cajones con guías telescópicas

Cod. **8110132**

Traversino


Crosspiece, Querstrebe, Traverse, Separador

LxPxH mm 283x15x10

* Rollycold Express: max 4 cassetti - Rollycold Cargo: max 6 cassetti

* Rollycold Express: max 4 drawers - Rollycold Cargo: max 6 drawers, Rollycold Express: max 4 Schubladen - Rollycold Cargo: max 6 Schubladen, Rollycold Express: max 4 tiroirs - Rollycold Cargo: max 6 tiroirs, Rollycold Express: max 4 cajones - Rollycold Cargo: max 6 cajones

Rollycold MyBox



Codice

Code, Kode, Code, Código

8110140

Dimensioni esterne [mm] LxPxH

External dimensions, Aussenmasse, Dimensions externes, Dimensiones externas

522x833x1675

Tipo di porta

Door type, Tür-Typ, Typologie de porte, Tipo de puerta

battente / inox
hinged / stainless steel
Flügeltür / Edelstahl
battante / inox
batiente / acero inox

Numero porte

Number of doors, Anzahl der Türen, Nombre de portes, Número de puertas

1

N. cassetti con guide telescopiche

N. of drawers with telescopic guides, Anz. der Schubladen mit Teleskopschienen,
N. de tiroirs avec glissières télescopiques, N. de cajones con guías telescópicas

10

Temperatura [°C]

Temperature, Temperatur, Température, Temperatura

+4 / +10

Gas refrigerante

Refrigerant gas, Kältemittel, Gaz réfrigérant, Gas refrigerante

R290

Potenza frigorifera a -10°C [W]

Cooling power at -10°C, Kälteleistung bei -10°C, Puissance frigorifique à -10°C,
Potencia frigorífica a -10°C

750

Potenza totale [Kw]

Total power, Leistungsaufnahme, Puissance totale, Potencia total

0,35

Tensione alimentazione (50Hz)

Supply voltage, Versorgungsspannung, Tension d'alimentation, Tensión alimentación

230V 1F+N

Peso [Kg]

Weight, Gewicht, Poids, Peso

160