

# Mantenitori di temperatura combinati Rollydual

Combined holding cabinets - Rollydual • Kombihalteschränke - Rollydual • Armoires de maintien en température combinées - Rollydual • Mantenedores de temperatura combinados - Rollydual




## Caratteristiche tecniche

Technical features • Technische Merkmale • Caractéristiques techniques • Características técnicas


- ▶ **Mantenitori di temperatura combinati (caldo/freddo) per la conservazione di cibi e bevande alla temperatura desiderata**
- ▶ **Realizzazione in acciaio inox AISI 304 18/10**
- ▶ **Refrigerazione mediante evaporatore ventilato**
- ▶ **Evaporatore verniciato anticorrosione**
- ▶ **Sbrinamento a fermata**
- ▶ **Scarico della condensa sul fondo**
- ▶ **Unità motore incorporata**
- ▶ **Pannello di controllo con doppio digitale**
- ▶ **Gestione temperatura e sbrinamento mediante termostato digitale programmabile**
- ▶ **Pareti interne dotate di guide stampate monoblocco per una pulizia efficace**
- ▶ **Doppia modalità di utilizzo: ventilato caldo, ventilato freddo**
- ▶ **Disponibili due versioni di altezze differenti**
- ▶ **Modelli su ruote di cui due dotate di freno**
- ▶ **Passo guide: 55 mm**
- ▶ **Porta con guarnizione magnetica dotata di maniglia di chiusura e serratura**
- ▶ **Parabordi di protezione**
- ▶ **Maniglie di spinta**
- ▶ **Combined Holding cabinets (hot/cold) for keeping food and beverages at the desired temperature**
- ▶ **Construction in stainless steel AISI 304 18/10**
- ▶ **Refrigeration by means of ventilated fan**
- ▶ **Evaporator with anti-corrosion coating**
- ▶ **Defrosting by stopping the unit**
- ▶ **Condensed water drain on bottom**
- ▶ **Condensing unit included**
- ▶ **Control panel with double digital**
- ▶ **Digital control system for temperature adjustment and defrosting**
- ▶ **Embedded rails on internal walls in compliance with the highest hygienic standards**
- ▶ **Dual operating modes: ventilated warm, ventilated cold**
- ▶ **Available in two different heights**
- ▶ **Models with wheels (two w/brake)**
- ▶ **Rails distance: 55 mm**
- ▶ **Door with magnetic seal equipped with closing handle and lock**
- ▶ **Plastic bumpers**
- ▶ **Ergonomic push handle**
- ▶ **Kombihalteschränke (heiß/kalt) zum Erhalten der Lebensmittel und Getränke bei optimaler Temperatur**
- ▶ **Ausführung in Edelstahl AISI 304 (18/10)**
- ▶ **Kühlung mit belüftetem Verdampfer**
- ▶ **Antikorrosions-Beschichtete Verdampfer**
- ▶ **Abtauen bei Stillstand des Kompressors**
- ▶ **Abfluss des Kondenswassers im Boden**
- ▶ **Steckerfertig**
- ▶ **Bedienfeld mit zwei digitalen**
- ▶ **Temperaturregelung und Abtauen mit einem programmierbaren digitalen Thermostat**
- ▶ **Innenwände mit aus einem Stück geformten Schienen für eine wirksame Reinigung**
- ▶ **Zwei Betriebsarten: warm belüftet, kalt belüftet**
- ▶ **Verfügbar in zwei verschiedenen Höhen**
- ▶ **Modelle auf Rädern, von denen zwei mit Bremse**
- ▶ **Führungsschienenabstand: 55 mm**
- ▶ **Tür mit Magnetdichtung mit Schließgriff und Schloss**
- ▶ **Kantenschutz**
- ▶ **Druckgriffe**
- ▶ **Armoire de maintien combinées (chaud/froid) pour la conservation des repas et boissons à la température désirée**
- ▶ **Construction en acier inoxydable AISI 304 (18/10)**
- ▶ **Réfrigération par évaporateur ventilé**
- ▶ **Evaporateur verni anticorrosion**
- ▶ **Dégivrage par arrêt du groupe**
- ▶ **Evacuation du condensat par tuyau à raccorder au sol**
- ▶ **Groupe intégré**
- ▶ **Panneau de commande avec double digital**
- ▶ **Réglage de la température et du dégivrage par contrôleur digital programmable**
- ▶ **Parois intérieures avec glissières embouties pour un nettoyage facile et efficace**
- ▶ **Deux modes de fonctionnement : chaud ventilé, froid ventilé**
- ▶ **Deux versions de hauteurs différentes disponibles**
- ▶ **Modèles sur roues, dont deux avec freins**
- ▶ **Espace entre les glissières: 55 mm**
- ▶ **Porte à joint magnétique équipée d'une poignée de fermeture et d'une serrure**
- ▶ **Protection antichoc**
- ▶ **Poignée à pousser**
- ▶ **Mantenedores de temperatura combinados (frío/calor) para almacenar alimentos y bebidas a la temperatura deseada**
- ▶ **Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10**
- ▶ **Refrigeración mediante ventilador**
- ▶ **Evaporador con recubrimiento anticorrosivo**
- ▶ **Deshielo por parada del compresor**
- ▶ **Drenaje de agua condensada en el fondo**
- ▶ **Grupo refrigerante integrado**
- ▶ **Panel de control con doble digital**
- ▶ **Regulación de la temperatura a través de control digital y programación de la descongelación**
- ▶ **Paredes internas dotadas de guías estampadas monobloc para una limpieza eficaz**
- ▶ **Doble modo de funcionamiento: calor ventilado, frío ventilado**
- ▶ **Disponibles dos versiones de diferentes alturas**
- ▶ **Modelos con ruedas, dos de ellos con frenos**
- ▶ **Distancia entre guías: 55 mm**
- ▶ **Puerta con junta magnética equipada con asa de cierre y cerradura**
- ▶ **Parachoques**
- ▶ **Empuñaduras**

# Rollydual Express



Codice <i>Code, Kode, Code, Código</i>	8110150	8110151
<b>Dimensioni esterne [mm] LxPxH</b> <i>External dimensions, Aussenmasse, Dimensions externes, Dimensiones externas</i>	522x833x1295	522x833x1295
<b>Tipo di porta</b> <i>Door type, Tür-Typ, Typologie de porte, Tipo de puerta</i>	<b>battente / inox</b> <i>hinged / stainless steel Flügeltür / Edelstahl battante / inox batiente / acero inox</i>	<b>battente / vetro</b> <i>hinged / glass Flügeltür / Glas battante / vitrée batiente / vidrio</i>
<b>Numero porte</b> <i>Number of doors, Anzahl der Türen, Nombre de portes, Número de puertas</i>	1	1
<b>N. teglie GN 1/1 H=20</b> <i>Number of GN 1/1 containers H=20mm, Anzahl der Bleche GN 1/1 H=20, N. de plateaux GN 1/1 H=20mm, Número de bandejas GN 1/1 H=20</i>	12	12
<b>Passo guide [mm]</b> <i>Rails distance, Führungsschienenabstand, Espacement entre les glissières, Distancia entre guías</i>	55	55
<b>Temperatura [°C]</b> <i>Temperature, Temperatur, Température, Temperatura</i>	+2 / +18 +18 / +55	+2 / +18 +18 / +55
<b>Gas refrigerante</b> <i>Refrigerant gas, Kältemittel, Gaz réfrigérant, Gas refrigerante</i>	R290	R290
<b>Potenza frigorifera a -10°C [W]</b> <i>Cooling power at -10°C, Kälteleistung bei -10°C, Puissance frigorifique à -10°C, Potencia frigorífica a -10°C</i>	750	750
<b>Potenza totale [Kw]</b> <i>Total power, Leistungsaufnahme, Puissance totale, Potencia total</i>	0,48	0,48
<b>Tensione alimentazione (50Hz)</b> <i>Supply voltage, Versorgungsspannung, Tension d'alimentation, Tensión alimentación</i>	230V 1F+N	230V 1F+N
<b>Peso [Kg]</b> <i>Weight, Gewicht, Poids, Peso</i>	95	110

# Rollydual Cargo



Codice <i>Code, Kode, Code, Código</i>	8110152	8110153
<b>Dimensioni esterne [mm] LxPxH</b> <i>External dimensions, Aussenmasse, Dimensions externes, Dimensiones externas</i>	522x833x1675	522x833x1675
<b>Tipo di porta</b> <i>Door type, Tür-Typ, Typologie de porte, Tipo de puerta</i>	<b>battente / inox</b> <i>hinged / stainless steel Flügeltür / Edelstahl battante / inox batiente / acero inox</i>	<b>battente / vetro</b> <i>hinged / glass Flügeltür / Glas battante / vitrée batiente / vidrio</i>
<b>Numero porte</b> <i>Number of doors, Anzahl der Türen, Nombre de portes, Número de puertas</i>	1	1
<b>N. teglie GN 1/1 H=20</b> <i>Number of GN 1/1 containers H=20mm, Anzahl der Bleche GN 1/1 H=20, N. de plateaux GN 1/1 H=20mm, Número de bandejas GN 1/1 H=20</i>	19	19
<b>Passo guide [mm]</b> <i>Rails distance, Führungsschienenabstand, Espacement entre les glissières, Distancia entre guías</i>	55	55
<b>Temperatura [°C]</b> <i>Temperature, Temperatur, Température, Temperatura</i>	+2 / +18 +18 / +55	+2 / +18 +18 / +55
<b>Gas refrigerante</b> <i>Refrigerant gas, Kältemittel, Gaz réfrigérant, Gas refrigerante</i>	R290	R290
<b>Potenza frigorifera a -10°C [W]</b> <i>Cooling power at -10°C, Kälteleistung bei -10°C, Puissance frigorifique à -10°C, Potencia frigorífica a -10°C</i>	750	750
<b>Potenza totale [Kw]</b> <i>Total power, Leistungsaufnahme, Puissance totale, Potencia total</i>	0,52	0,52
<b>Tensione alimentazione (50Hz)</b> <i>Supply voltage, Versorgungsspannung, Tension d'alimentation, Tensión alimentación</i>	230V 1F+N	230V 1F+N
<b>Peso [Kg]</b> <i>Weight, Gewicht, Poids, Peso</i>	130	145

# Accessori

Accessories • Zubehör • Accessoires • Accesorios

## Teglia GN 1/1

Container GN 1/1 • Bleche GN 1/1 • Plateaux GN 1/1 • Bandeja GN 1/1



Cod. **8110127**

Capacità Capacity, Kapazität, Capacité, Capacidad	Dimensioni Dimensions, Aussenmasse, Dimensions, Dimensiones LxPxH mm
15 Kg	325x530x20

## Griglia inox

Stainless steel grid • Edeltahlgitter • Grill en acier inoxydable • Parrilla de acero inoxidable



Cod. **8110128**

Capacità Capacity, Kapazität, Capacité, Capacidad	Dimensioni Dimensions, Aussenmasse, Dimensions, Dimensiones LxPxH mm
15 Kg	325x530x5

## Supporto appendi ganci

Hook hangers support • Aufhängemöglichkeit für Fleischhaken • Crochets de support • Soporte para ganchos



Cod. **8110129**

Capacità Capacity, Kapazität, Capacité, Capacidad	Dimensioni Dimensions, Aussenmasse, Dimensions, Dimensiones LxPxH mm
15 Kg	325x280x35